KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



ADVANCE RANGE C640

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x600
ABMESSUNG	585x715x865

C640 ist der multifunktionale Geschirrspüler für alle, die auch bei wenig Platz **Teller, Bleche, GN 1/1-Behälter** und **600×400 Konditoreikisten** bequem im Untertischformat spülen möchten. Der spezielle Korb und die hohe Kapazität (bis zu **22 Teller pro Zyklus**) machen ihn besonders vielseitig. Waschdüsen und eine leistungsstarke Pumpe beseitigen selbst hartnäckigen Schmutz. Die integrierten Systeme **SOFT Door** und **SOFT Start** schützen das Spülgut zuverlässig. Das **ADVANCE** -Bedienfeld bietet 4 Spülprogramme und einen automatischen Ablaufzyklus (mit eingebauter Pumpe), mit Display zur Anzeige von Temperaturen, **Selbstdiagnose** , Wartung und Status über die Taste **SMART START** . Die elektronische Steuerung erlaubt präzise Einstellungen von Zeit und Temperatur mit **Thermostop** für ideales Nachspülen. Der **elektrische Doppel-Dosierer** für Reiniger und Klarspüler garantiert Hygiene und Einsparung. Kompakte Struktur aus **Edelstahl AISI 304** , mit frontseitigem Zugang zu den technischen Komponenten.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136
Siehe die Leistungstabelle

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :
Siehe die **Leistungstabelle**

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

MERKMALE	ADVANCE RANGE C640
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	585x715x865
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	max 40
H maximal Glas	340mm
max. Ø Teller	370mm
H maximal Topf	340mm
Backformen	Special basket required
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 30lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,9kW / 1,2 Hp
Gesamtleistung / Strom	6,52kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Korb für Tabletts 10/12 Plätze 500x600x100 mm	1
Gläserkorb Abm. 500x600x100 mm	1
Tellerkorb 22 Plätze 500x600x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Doppelwandig für thermisch-akustische isolierung +18mm	-
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
Zyklus-Start "SOFT Start"	-

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

C640



CERTIFIED

ON REQUEST