modular



Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

ROC 900

Modell: R90/80PGD/100 **Cod:** MP01534114002

Technische Daten

Modularer Aufbau:	Auf geschlossenem Unterscharnk
Abmessungen (mm):	800x900x870
Elektrische Gesamtleistung (kW):	0,1
Gas Gesamtleistung (Kcal/h):	18057
Gas Gesamtleistung (kW):	21
Nr. Becken:	1
Liter Becken 1:	100
Becken Abmessungen 1 (mm):	Ø596x405
Gasanschluss:	1/2"
Versorgung (V):	220-240
Ampere (A):	0,5
Phasen:	1
Kabelquerschnitt (mmq):	3G1
Frequenz (Hz):	50
Heißwasserbefüllung:	3/4"
Warmwassertemperatur (°C):	40
Warmwasserdruck (bar):	Max. Druck 5 bar
Kaltwasserbefüllung:	3/4"
Kaltwasserdruck (bar):	Max. Druck 5 bar
Wasserablauf:	2"
Nettovolumen (m3):	0,626
Verpackungsabmessungen (mm):	880x1272x1274
Bruttogewicht (kg):	131
Bruttovolumen (m3):	1,426


Eigenschaften

Platte:	Aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm
Erwärmung:	Direkte
Drehknöpfe:	Aus Aluminium mit Wasserschutz IPX5
Wasserbefüllung:	Mit Elektroventil
Kit Gas:	Umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Gas-Kochkessel mit direkter Beheizung, 100 Liter

Technische Zeichnung



G:	Conexión de gas de 1/2 "	**E:**	Elektrobetrieb	**H2O:**	Wasserbefüllung 3/4"
A1:	Heißwasserbefüllung	**A2:**	Kaltwasserbefüllung	**D:**	Wasserablauf

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.