KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



ADVANCE RANGE C537-S

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	585x600x815h

Professionelle Geschirrspülmaschine mit **integriertem automatischem Enthärter** , ausgelegt für Gläser verschiedener Größen und bis zu **18 Teller (Ø max. 395 mm)** pro Spülgang. Der Enthärter verwaltet die Regeneration automatisch je nach Wasserhärte und läuft während des Spülens, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Der Salzvorrat ist die einzige notwendige Wartung und wird über das Display angezeigt. Das **ADVANCE** -Bedienfeld bietet 4 Spülzyklen und einen automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Pumpe). Das Display zeigt die Temperaturen von Tank und Boiler, Diagnosemeldungen, Wartungshinweise und den Maschinenstatus über die **SMART START** -Taste. Die elektronische Steuerung ermöglicht die Einstellung von Spül- und Nachspülparametern mit **Thermostop** für gleichbleibend beste Ergebnisse. Der **elektrische Doppel-Dosierer** für Reinigungsmittel und Klarspüler garantiert maximale Hygiene. Das Modell C537-S ist vollständig aus **Edelstahl AISI 304** gefertigt und bietet durch die frontale Anordnung der Komponenten eine vereinfachte Wartung.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :
Siehe die **Leistungstabelle**

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

MERKMALE	ADVANCE RANGE C537-S
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	585x600x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	365mm
max. Ø Teller	395mm
Backformen	GN 1/1 (special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 22lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	3,12kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	230V 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	>15°f - 40°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,2 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Eingebauter Automatikenthärter	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
Salztrichter	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Doppelwandig für thermisch-akustische isolierung +18mm	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

C537-S



CERTIFIED

ON REQUEST